



STANDARDAUSFÜHRUNG

Türen, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante.

Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH) \approx 38,4 cm

Standardmäßig mit Faltsockel, PP-ummantelte 3-Schicht-Spanplatte (E1), 22 mm dick. Sockelhöhe: 10 cm.

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm. 2-türig, einseitig abschließbar, ohne Mittelseite. Glasrahmentüren 2/3 sicherheitsverglast.

OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Einlegeboden (zusätzlich)
- Griff PG 2
- Sockelverstellung
- Stahlsockel (Chromsilber 9006)

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122


TECHNISCHE DATEN

ORDNERHÖHE	5 OH
BREITE	120 cm
GESAMTHÖHE	204 cm
TIEFE	60 cm
ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN	3
ANZAHL FESTE BÖDEN	1
GEWICHT	105 kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante




Bruchsicheres Glas



Optional mit robustem Stahlsockel




Metall-Topfscharnierbänder mit 240° Öffnungswinkel



Schrank mit Zentralverriegelung




Auszugsichere Zapfenbodenträger



Durchgehende, stabile Schließstange ab 3 OH



Korpus ab Werk fest verdübelt und verleimt für schnellen Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8 mm starke Rückwand