

STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm. Hinweis: Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

4-Bein Untergestell, Seitenteile Rundrohr: 40/2 mm, Zarge Vierkantrohr gerundet: 40/20/2 mm. Gestell fest verschweißt, epoxidharzbeschichtet, mit Kunststoff-Bodenschoner mit Niveauausgleich.

Hintere Tischbeine längsseitig, seitlich überstehend, dadurch stapelbar und fugenlos aneinanderstellbar.

Tischplattenform: rechteckig

OPTIONEN

- Tischplatte Dekorfarben Preisgruppe
- Tischplatte mit ASSODUR®-KanteTischplatte HPL beleimt
- Filz-Bodenschoner
- Teflon-Bodenschoner
- 2 Rollen längsseitig
 Tischgestell verchromt
 0200 Stuhlaufhängung für PAGHOLZ® Gleitkufenstühle
- Schienen für Tidy Box
- Mappenhaken

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2, DIN EN 15372

GRÖSSEN

| GRÖSSE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 72 cm | 75 cm |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TISCHBREITE | 70 cm |
| TISCHHÖHE | 58 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 72 cm | 75 cm |
| TISCHTIEFE | 55 cm |
| PLANMASS | 80x55 cm |
| STAPELBARKEIT | 4 Stk. |
| ANZAHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SITZPLÄTZE | | | | | | | |
| GEWICHT | 14 kg | 14 kg | 15 kg | 15 kg | 16 kg | 15 kg | 15 kg |

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Optional Tischplatte melaminharzbeschichtet mit ASSODUR®-Kante



Bodenschoner mit Niveauausgleich: gleicht Bodenunebenheiten aus



Optional Gestell fahrbar mittels 2 Rollen



Optional mit einem Mappenhaken je Sitzplatz



Durch besondere Gestellkonstruktion bis zu 4 Tische stapelbar



Tischplatten fugenlos aneinander stellbar