

CHAISE PIVOTANTE AVEC VÉRIN À GAZ ET REPOSE-PIEDS

MODÈLE 8378.002



VERSION STANDARD

Siège coque cintré, forme ronde, épousant la forme du corps. Réalisé en multiplex, composé de contreplaqué de hêtre, plaqué dans le sens de la longueur. Standard en hêtre multiplex naturel, écologique, laqué à l'eau, bords légèrement arrondis. Socle en aluminium, 5 branches avec réglage en continu de la hauteur par vérin à gaz. Colonne de support tube rond : 50 mm, revêtement époxy. Version avec anneau de pied réglable en hauteur et en élévation, chromé. Avec des pieds en plastique. Distance entre l'assise et le sol : 441 - 654 mm

OPTIONS

- Multiplex COULEUR WOOD
- Poignée
- Rembourrage de siège groupe de prix 1 (taille 6, 7)
- Rembourrage de dos groupe de prix 1 (taille 6, 7)
- Rembourrage de siège groupe de prix 2 (taille 6, 7)
- Rembourrage de dos groupe de prix 2 (tailles 6, 7)
- Rembourrage de siège groupe de prix 3 (taille 6, 7)
- Rembourrage de dos groupe de prix 3 (tailles 6, 7)
- Rembourrage de siège groupe de prix 4 (taille 6, 7)
- Rembourrage de dos groupe de prix 4 (taille 6, 7)
- Protections de sol en feutre
- Roulettes, freins en fonction de la charge (H +3 cm)
- Base en aluminium poli

STANDARD

DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2, DIN EN 16139

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

FEMB level:2017 (Level 3)

CAPACITÉ DE CHARGE

125 kg

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.



A2S-Furnishing Systems Ltd.
ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.A2S.COM

CHAISE PIVOTANTE AVEC VÉRIN À GAZ ET REPOSE-PIEDS

MODÈLE 8378.002



TAILLES

TAILLE	5-7
LARGEUR DE LA CHAISE	62 cm
HAUTEUR DE LA CHAISE	83-99 cm
HAUTEUR DU SIÈGE	46-66 cm
PROFONDEUR DE LA CHAISE	62 cm
EMPILABILITÉ	-
POIDS	8 kg

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES



En option, avec un trou de préhension en forme de haricot (pas avec le rembourrage du dos).




Base robuste en aluminium avec élévation et anneau de pied chromé, réglable en hauteur



Réglage de la hauteur par ressort à gaz de sécurité



En option, avec rembourrage de l'assise et du dossier



En option, avec des roulettes freinées en fonction de la charge.



Coque de siège laquée de manière écologique avec une laque à base d'eau



Coque de siège façonnée pour s'adapter au corps

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

INTENSIVE Groupe de prix 1

100% polyester | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2 | 250 g/m² +/-5% | 100.000 tours Martindale | peluchage 5 | ÖKO-Tex 100

SKANDIA groupe de prix 1

100% polyester | difficilement inflammable selon EN 1021 1 | 245 g/m² +/-5% | 70.000 tours Martindale | peluchage 4-5 | ÖKO-Tex 100

FLEECE Groupe de prix 1

100% polyester | retardateur de flamme BS 5852:Part1:1979 (cigarette) | 402 g/m² | 100 000 tours Martindale | peluchage 4 | Öko-Tex 100

TAFF B1 groupe de prix 2

100% polyester | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | 260 g/m² +/-5% | 70.000 tours Martindale | peluchage 5 | ÖKO-Tex 100

WOOL groupe de prix 3

100% laine | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2 | 460 g/m² +/-5% | 50.000 tours Martindale | peluchage 4 | testé pour les substances nocives

PROTEX groupe de prix 3

surface 100% vinyle / tissu 100% polyester | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B2 | 685 g/m² | 300.000 tours Martindale | pas de peluchage | hydrofuge, antibactérien, antistatique, résistant aux taches, résistant au sang et à l'urine, résistant aux désinfectants

CUIR ARTIFICIEL Groupe de prix 3

surface 100% polyuréthane/ tissu 65% polyester, 35% coton | difficilement inflammable selon EN 1021-1 | 435 g/m² +/-10% | 100.000 tours Martindale | non pelucheux | testé pour les substances nocives

CHAISE PIVOTANTE AVEC VÉRIN À GAZ ET REPOSE-PIEDS

MODÈLE 8378.002



CUIR ARTIFICIEL B1 Groupe de prix 4

85% PVC, 15% coton tricoté | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | poids 780+/-50 g/m2 | 75.000 tours Martindale | pas de peluchage | testé pour les substances nocives | résistant au sang et à l'urine, résistant aux désinfectants