CHAISE DE BUREAU PIVOTANT AVEC DOSSIER EN MAILLE ET ACCOUDOIRS 3D

MODÈLE 9348.002

VERSION STANDARD

Dossier résille noir, assise entièrement capitonnée. Hauteur du dossier 28 cm.
Socle en aluminium, 5 branches avec réglage en continu de la hauteur par vérin à gaz. Colonne tubulaire ronde : 50 mm, revêtement époxy. Avec des pieds en plastique.
Socle en aluminium, 5 branches avec réglage en continu de la hauteur par vérin à gaz. Colonne tubulaire ronde : 50 mm, revêtement époxy. Avec des pieds en plastique.

OPTIONS

- Tissus de groupe de prix 2
- Tissus de groupe de prix 3
- Tissus de groupe de prix 4
- Roulettes souples pour sols durs

STANDARD

DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

CAPACITÉ DE CHARGE

110 kg

TAILLES

LARGEUR DE LA CHAISE	69 cm
HAUTEUR DE LA CHAISE	105-116 cm
HAUTEUR DU SIÈGE	45-56 cm
PROFONDEUR DE LA CHAISE	69 cm
EMPILABILITÉ	–
POIDS	16 kg

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.

Management System ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 TÜVRheinland ZERTIFIZIERT www.tuv.com ID 0910075053

MADE IN GERMANY

A2S-Furnishing Systems Ltd.
ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.A2S.COM

CHAISE DE BUREAU PIVOTANT AVEC DOSSIER EN MAILLE ET ACCOUDOIRS 3D

MODÈLE 9348.002

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Réglage de la hauteur par ressort à gaz de sécurité

Réglage de la hauteur par ressort à gaz de sécurité

Dossier résille noir, avec réglage du soutien lombaire

Réglage de la hauteur par ressort à gaz de sécurité

Réglage de la hauteur par ressort à gaz de sécurité

Cadre robuste en porte-à-faux

Cadre robuste en porte-à-faux

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

INTENSIVE Groupe de prix 1
100% polyester | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2 | 250 g/m2 +/-5% | ' 100.000 tours Martindale | peluchage 5 | ÖKO-Tex 100
SKANDIA groupe de prix 1
100% polyester | difficilement inflammable selon EN 1021 1 | 245 g/m2 +/-5% | 70.000 tours Martindale | peluchage 4-5 | ÖKO-Tex 100
FLEECE Groupe de prix 1
100% polyester | retardateur de flamme BS 5852:Part1:1979 (cigarette) | 402 g/m2 | 100 000 tours Martindale | peluchage 4 | Öko-Tex 100
TAFF B1 groupe de prix 2
100% polyester | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | 260 g/m2 +/-5% | 70.000 tours Martindale | peluchage 5 | ÖKO-Tex 100
WOOL groupe de prix 3
100% laine | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2 | 460 g/m2 +/-5% | 50.000 tours Martindale | peluchage 4 | testé pour les substances nocives
PROTEX groupe de prix 3
surface 100% vinyle / tissu 100% polyster | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B2 | 685 g/m2 | 300.000 tours Martindale | pas de peluchage | hydrofuge, antibactérien, antistatique, résistant aux taches, résistant au sang et à l'urine, résistant aux désinfectants
CUIR ARTIFICIEL Groupe de prix 3
surface 100% polyuréthane/ tissu 65% polyester, 35% coton | difficilement inflammable selon EN 1021-1 | 435 g/m2 +/-10% | ' 100.000 tours Martindale | non pelucheux | testé pour les substances nocives
CUIR ARTIFICIEL B1 Groupe de prix 4
85% PVC, 15% coton tricoté | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | poids 780+/-50 g/m2 | ' 75.000 tours Martindale | pas de peluchage | testé pour les substances nocives | résistant au sang et à l'urine, résistant aux désinfectants

A2S-Furnishing Systems Ltd.
ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.A2S.COM