

# TABLE À 4 PIEDS, MÉTAL SOUDÉ (140X61 CM) MODÈLE 1004.147



## VERSION STANDARD

Plateau de table, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 3 mm, épaisseur : 25 mm. Les indications relatives aux hauteurs de table se réfèrent à une épaisseur de plateau de 25 mm.

Piètement à 4 pieds, parties latérales en tube rond : 40/2 mm, châssis en tube carré soudé et arrondi : 40/20/2 mm. Piètement revêtu de résine époxy, avec protection de sol en plastique avec compensation de niveau.

Forme du plateau : 60° trapézoïdal

## OPTIONS

- Décors de table groupe de prix 2
- Plateau de table avec bord ASSODUR®
- Plateau de table HPL collé
- Plateau de table compact 12 mm
- Protections de sol en feutre
- Protections de sol en téflon
- Roulette fixe
- Cadre de table chromé
- Réglage de la hauteur 3-7
- Conduit de câbles
- Serre-câble Ø 38-40 mm
- Prise à 6 voies avec mise à la terre

## STANDARD

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2, DIN EN 15372

FEMB level:2017 (Level 3)

## TAILLES

TAILLE	3	4	5	6	7	72 cm	75 cm
LARGEUR DE LA TABLE	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm
HAUTEUR DE LA TABLE	58 cm	64 cm	70 cm	76 cm	82 cm	72 cm	75 cm
PROFONDEUR DE LA TABLE	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm
COTE D'APPROCHE	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
EMPILABILITÉ	-	-	-	-	-	-	-
NOMBRE DE PLACES ASSISES	2	2	2	2	2	2	2
POIDS	20 kg	21 kg	21 kg	22 kg	23 kg	22 kg	22 kg

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.



A2S-Furnishing Systems Ltd.  
ASS-Einrichtungssysteme GmbH  
info@ass.de  
WWW.A2S.COM

# TABLE À 4 PIEDS, MÉTAL SOUDÉ (140X61 CM) MODÈLE 1004.147



## AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES



Plateau de table mélaminé  
avec bord en plastique robuste



Plateau compact en option  
comme plateau de table



la protection de sol avec  
compensation de niveau  
compense les inégalités du sol



En option, châssis mobile grâce  
à 2 roulettes fixes



Plateau de table mélaminé en  
option avec bord ASSODUR®.