

ARMOIRE À POSER À PORTES BATTANTES (P 44 CM) MODÈLE 4203.210



VERSION STANDARD

Corps, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec chants en plastique de 1 mm, épaisseur 19 mm.
Panneau arrière, panneau de particules 3 plis (E1), revêtu de résine de mélamine, hautement résistant à l'abrasion, rainuré sur tout le pourtour, épaisseur 8 mm.
Panneau arrière, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, rainuré sur tout le pourtour, épaisseur 8 mm.
Portes, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 2 mm, épaisseur 19 mm.
Poignée courbe chromée mate
Remarque : 1 hauteur de classeur (OH) $\hat{=}$ 38,4 cm

OPTIONS

- Groupe de décors 2
- façade HPL encollée
- Poignée PG 2
- Décors de façade Groupe de prix 2
- Tablette (supplémentaire)
- Serrure à barillet à goupilles

STANDARD

DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

DONNÉES TECHNIQUES

HAUTEUR DE CAISSON	1 HC
LARGEUR	41 cm
HAUTEUR TOTALE	40 cm
HAUTEUR DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE COMBINÉE	38 cm
PROFONDEUR	44 cm
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	1
POIDS	11 kg

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.



A2S-Furnishing Systems Ltd.
ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.A2S.COM

ARMOIRE À POSER À PORTES BATTANTES (P 44 CM) MODÈLE 4203.210



AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES



matériau du plateau en
mélaminé avec chants
robustes en plastique



1 armoire OH avec poignée ou
serrure



Paumelles métalliques à boîtier
avec angle d'ouverture de 240



Supports d'étagères résistants
à l'arrachement



corps solidement chevillé et
collé en usine



résistance à la déformation
grâce à un panneau arrière de
8 mm d'épaisseur