SOLID TABLE DE PONT (180X80 CM)
MODÈLE 3111.188

VERSION STANDARD

Remarque : système entièrement démontable.
Remarque : le nombre de places assises se réfère à la combinaison avec le banc SOLID correspondant.
Plateau et parties latérales, panneau de particules 3 couches (E1) selon DIN EN 312, mélaminé selon DIN EN 14322, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 2 mm, épaisseur : 38 mm. Difficilement inflammable, certifié selon la norme DIN 4102-B1.
Bandeau, panneau de particules 3 couches (E1) selon DIN EN 312, mélaminé selon DIN EN 14322, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 2 mm, épaisseur : 19 mm. Difficilement inflammable, certifié selon la norme DIN 4102-B1.
Avec passage de câbles intégré sous le plateau de table, à l'arrière.

OPTIONS

- Fixation au sol
- Décors de table groupe de prix 2
- Passe-câbles, Ø 80 mm
- Prise de courant double avec port USB
- Prise de courant double avec connexion réseau

STANDARD

GS-zertifiziert gem. DIN EN 15372 (Tische), DIN EN 16139 (Bänke)

TAILLES

LARGEUR DE LA TABLE	180 cm
HAUTEUR DE LA TABLE	75 cm
PROFONDEUR DE LA TABLE	80 cm
EMPILABILITÉ	–
NOMBRE DE PLACES ASSISES	3
POIDS	79 kg

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.

MADE IN GERMANY

A2S-Furnishing Systems Ltd.
ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.A2S.COM

SOLID TABLE DE PONT (180X80 CM)
MODÈLE 3111.188

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Plateau de table mélaminé avec bord en plastique robuste

Passage de câbles latéral en option

Fixation au sol en option

Avec passage de câbles intégré, à l'arrière

En option, deux prises de courant avec port USB ou connexion réseau : 1x au milieu, 1x à gauche, 1x à droite ou des deux côtés.

matériau du panneau support difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1

A2S-Furnishing Systems Ltd.
ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.A2S.COM